# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

*

## ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

· **1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

· **Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** **39630 Kit (3963A & 3963B)**

· **Αριθμός προϊόντος:** 39630

· **1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**
Η κύρια χρήση για την επισκευή αυτοκινήτων και επαναφινιρίσματος

· **Χρήση του υλικού / της σύνθεσης** Coating

· **1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

· **Παραγωγός/προμηθευτής:**
SEM Products Inc.
1685 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
803 207 8225

· **Παροχή πληροφοριών:**
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 8QB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804

· **1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:**
Προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των επαγγελματιών σε οξεία δηλητηρίαση: NVIC (+31) 030,2748888

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

· **2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

· **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

GHS02 φλόγα

Flam. Liq. 2 H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

GHS08 κίνδυνος για την υγεία

Resp. Sens. 1 H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

STOT SE 2 H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Skin Sens. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

STOT SE 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

· **2.2 Στοιχεία επισήμανσης**
· **Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
· **Εικονογράμματα κινδύνου**

GHS02 GHS08 GHS07

· **Προειδοποιητική λέξη** Κίνδυνος

· **Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:**
HDI Prepolymer
τάλκης (Mg3H2(SiO3)4)
· **Δηλώσεις επικινδυνότητας**
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
· **Δηλώσεις προφυλάξεων**
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
· **2.3 Άλλοι κίνδυνοι**
· **Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο

* 

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· **3.2 Μείγματα**
· **Περιγραφή:**
Μείγμα: αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα στοιχεία.
hmotnostní procenta

· **Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 14807-96-6<br>EINECS: 238-877-9 | τάλκης (Mg3H2(SiO3)4)<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 13 - 30% |

(συνέχεια στη σελίδα 3)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 28182-81-2 | HDI Prepolymer<br>Resp. Sens. 1, H334; STOT SE 2, H371; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 13 - 30% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2 | ακετόνη<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 7 - 10% |
| | POLYESTER RESIN<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 5 - 7% |
| | POLYESTER RESIN<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 5 - 7% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1 | οξικός n-βουτυλεστέρας<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | 1,5 - 5% |
| CAS: 110-43-0<br>EINECS: 203-767-1 | επταν-2-όνη<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 | 1,5 - 5% |
| CAS: 763-69-9<br>EINECS: 212-112-9 | 3-αιθοξυπροπιονικό αιθυλο<br>Flam. Liq. 3, H226 | 1,5 - 5% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9 | οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο<br>Flam. Liq. 3, H226 | 1,5 - 5% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | ξυλόλιο, μίγμα ισομερών<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 | 1-1,5% |
| CAS: 108-88-3<br>EINECS: 203-625-9 | τολουόλιο<br>Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | ≤1% |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:**
Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

* 

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· **4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**
· **μετά από εισπνοή:**
Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
· **μετά από επαφή με το δέρμα:** Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα.
· **μετά από επαφή με τα μάτια:**
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.
· **μετά από κατάποση:** Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.
· **4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* 

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

· **5.1 Πυροσβεστικά μέσα**
· **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.**
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέμηση πυρκαϊάς μεγάλων διαστάσεων με εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή με αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα.

(συνέχεια στη σελίδα 4)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

· **Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:** *νερό με πλήρη εκτίναξη*
· **5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· **5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
· **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** *Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.*

* 
## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

· **6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
*Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.*
· **6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**
*Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.*
· **6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:**
*Συλλέγεται με συνδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς, πριονόσκονη).*
*Εναποθέστε μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13.*
*Να φοντίζετε για επαρκή αερισμό.*
· **6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
*Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.*
*Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.*
*Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.*

* 
## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

· **7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**
*Δεν απαιτείται να λάβετε ιδιαίτερα μέτρα.*
*Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.*
· **Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**
*Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.*
*Να πέρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.*

· **7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**
· **Εναποθήκευση:**
· **Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:** *Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος.*
· **Υποδείξεις συναποθήκευσης:** *δεν απαιτείται*
· **Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:**
*Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.*
*Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισμένες μορφές του, σε δροσερό και ξηρό μέρος.*
· **7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*

* 
## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:**
*Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.*

· **8.1 Παράμετροι ελέγχου**

| | |
|---|---|
| · **Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:** | |
| **67-64-1 ακετόνη** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 3560 mg/m³<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1780 mg/m³ |

(συνέχεια στη σελίδα 5)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

| | |
|---|---|
| **123-86-4 οξικός n-βουτυλεστέρας** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 950 mg/m³, 200 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 710 mg/m³, 150 ppm |
| **110-43-0 επταν-2-όνη** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 465 mg/m³, 100 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 465 mg/m³, 100 ppm |
| **108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 550 mg/m³, 100 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 275 mg/m³, 50 ppm<br>Δ |
| **1330-20-7 ξυλόλιο, μίγμα ισομερών** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 650 mg/m³, 150 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 435 mg/m³, 100 ppm<br>Δ |
| **108-88-3 τολουόλιο** | |
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 384 mg/m³, 100 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 192 mg/m³, 50 ppm<br>Δ |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:** Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσματος.

· **8.2 Έλεγχοι έκθεσης**

· **Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:**

· **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**

Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της αργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα.

· **Προστασία για την αναπνοή:**

Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.

· **Προστασία για τα χέρια:**

Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα / το χημικό μείγμα.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.

Προστατευτικά γάντια.

Για κανονική χρήση του προϊόντος, όπως συνιστάται, χρησιμοποιήστε ένα μη υποστηριζόμενο νιτρίλιο γάντι που έχει 3-11 λεπτά χρόνος επανάσταση, 0,28 χιλιοστά πάχος. Για πιο σοβαρής έκθεσης, όπως η βύθιση ή καθαρισμού κηλίδων, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες από έναν προμηθευτή γαντιών.
Για κανονική χρήση του προϊόντος, όπως συνιστάται, χρησιμοποιήστε ένα μη υποστηριζόμενο νιτρίλιο γάντι που έχει 3-11 λεπτά χρόνος επανάσταση, 0,28 χιλιοστά πάχος. Για πιο σοβαρής έκθεσης, όπως η βύθιση ή καθαρισμού κηλίδων, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες από έναν προμηθευτή γαντιών.
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.

· **Υλικό γαντιών**

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα παρασκεύασμα που αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού

(συνέχεια στη σελίδα 6)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

*κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.*

· **Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών**

*Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε.*

· **Προστασία για τα μάτια:**

*Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.*

* 

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | |
|---|---|
| · **9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες** | |
| · **Γενικές πληροφορίες** | |
| · **Όψη:** | |
| **Μορφή:** | υγρό |
| **Χρώμα:** | σύμφωνα με τον καθορισμό του προϊόντος |
| · **Οσμή:** | χαρακτηριστική |
| · **Όριο οσμής:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Τιμή pH:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Μεταβολή της ύλης.** | |
| **Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:** | Δεν είναι προσδιωρισμένο |
| **Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως:** | 151 °C |
| · **Σημείο ανάφλεξης:** | -19 °C |
| · **Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):** | Μη χρησιμοποιήσιμο |
| · **Θερμοκρασία αναφλέξεως:** | 465 °C |
| · **Θερμοκρασία αποσύνθεσης:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:** | Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. |
| · **Εκρηκτικές ιδιότητες:** | Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος. |
| · **Όρια κινδύνου εκρήξεως:** | |
| **κατώτερα:** | 2,6 Vol % |
| **ανώτερα:** | 13,0 Vol % |
| · **Πίεση ατμών σε 20 °C:** | 233 hPa |
| · **Πυκνότητα σε 20 °C:** | 1,19165 g/cm³ |
| · **Σχετική πυκνότητα** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Πυκνότητα ατμών** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Ταχύτητα εξάτμισης:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Διαλυτότητα σε / αναμείξιμον με** | |
| **νερό:** | δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο |
| · **Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Ιξώδες:** | |
| **δυναμική:** | Μη καθωρισμένο. |

(συνέχεια στη σελίδα 7)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

| | |
|---|---|
| **κινηματική:** | Μη καθωρισμένο. |
| · **Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:** | |
| **οργανικές διαλυτικές ουσίες:** | 23,4 % |
| **VOC (ΕΚ)** | 278,5 g/l |
| **Ποσοστά σε στερεό σώμα:** | 76,4 % |
| · **9.2 Άλλες πληροφορίες** | Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

· **10.1 Δραστικότητα** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.2 Χημική σταθερότητα**
· **Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:**
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
· **10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων** Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
· **10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.5 Μη συμβατά υλικά:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:** Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· **11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις**
· **Κίνδυνος άμεσης τοξικότητας:** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

· **Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50**

**28182-81-2 HDI Prepolymer**

| | | |
|---|---|---|
| Από το στόμα | LD50 | 1000 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | 5000 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50/4 h | 137-1150 mg/l (rat) |

· **Αρχική ερεθιστική ενέργεια:**
· **στο δέρμα:**
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
· **στο μάτι:**
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
· **Ευαισθητοποίηση:**
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
· **Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)**
· **Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Καρκινογένεση** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Τοξικότητα για την αναπαραγωγή** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **STOT-εφάπαξ έκθεση**
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
· **STOT-επανειλημμένη έκθεση** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Τοξικότητα αναρρόφησης** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.



(συνέχεια στη σελίδα 8)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

*Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017* *Αριθμός έκδοσης 8* *Αναθεώρηση: 21.06.2017*

***Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)***

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

*

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· **12.1 Τοξικότητα**
· **Υδατική τοξικότητα:** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· **12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· **12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· **12.4 Κινητικότητα στο έδαφος** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*
· **Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:**
· **Γενικές οδηγίες:**
*Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (Δική μας εκτίμηση): ελαφρώς επικίνδυνο*
*Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες.*
· **12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** *Μη χρησιμοποιήσιμο*
· **ΑΑαΒ:** *Μη χρησιμοποιήσιμο*
· **12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις** *Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.*

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

· **13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**
· **Σύσταση:** *Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.*

· **Ακάθαρτες συσκευασίες:**
· **Σύσταση:** *Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.*

*

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

| | |
|---|---|
| · **14.1 Αριθμός UN** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | *UN1263* |
| · **14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ** | |
| · **ADR** | *1263 ΧΡΩΜΑΤΑ, special provision 640D* |
| · **IMDG** | *PAINT (HDI Prepolymer)* |
| · **IATA** | *PAINT* |
| · **14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά** | |
| · **ADR, IMDG** | |

| | |
|---|---|
| · **τάξη** | *3 Εύφλεκτα υγρά* |
| · **Δελτίο κινδύνου** | *3* |
| · **IATA** | |

| | |
|---|---|
| · **Class** | *3 Εύφλεκτα υγρά* |

(συνέχεια στη σελίδα 9)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

| | |
|---|---|
| · **Label** | 3 |
| · **14.4 Ομάδα συσκευασίας**<br>· **ADR, IMDG, IATA** | <br>II |
| · **14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:**<br><br>· **Marine pollutant:**<br><br>· **Ειδική σήμανση (ADR):** | Το προϊόν περιέχει περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες: HDI Prepolymer<br>Όχι<br>Σύμβολο (ψάρια και δέντρο)<br>Σύμβολο (ψάρια και δέντρο) |
| · **14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη**<br>· **Αριθμός Kemler:**<br>· **Αριθμός-EMS:**<br>· **Stowage Category** | Προσοχή: Εύφλεκτα υγρά<br>33<br>F-E,S-E<br>B |
| · **14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC** | Μη χρησιμοποιήσιμο |
| · **Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:** | |
| · **ADR**<br>· **Περιορισμένες ποσότητες (LQ)**<br>· **Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)**<br><br><br><br>· **Ομάδα μεταφοράς**<br>· **Κωδικοί περιορισμού σήραγγας:** | <br>5L<br>Κωδικός: E2<br>Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 ml<br>Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 500 ml<br>2<br>D/E |
| · **IMDG**<br>· **Limited quantities (LQ)**<br>· **Excepted quantities (EQ)** | <br>1L<br>Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 1263 ΧΡΩΜΑΤΑ, SPECIAL PROVISION 640D, 3, II |

* 

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

· **15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

· **Οδηγία 2012/18 / ΕΕ**
· **Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I** κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· **Κατηγορία Seveso** P5c ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
· **Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας** 5.000 t
· **Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας** 50.000 t
· **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII** Όροι περιορισμού: 3, 20, 48
· **15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:** Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.



(συνέχεια στη σελίδα 10)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22.06.2017 Αριθμός έκδοσης 8 Αναθεώρηση: 21.06.2017

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 39630 Kit (3963A & 3963B)**

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

*Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.*

· **Σχετικές σειρές**
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

· **Δελτίο στοιχείων, εκδίδων τμήμα:** Environment protection department.
· **Για πληροφορίες απευθυνθείτε:** Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
· **Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2
Resp. Sens. 1: Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος – Κατηγορία 1
Skin Sens. 1: Ευαισθητοποίηση του δέρματος – Κατηγορία 1
Repr. 2: Τοξικότητα στην αναπαραγωγή – Κατηγορία 2
STOT SE 2: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
STOT RE 2: Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση) – Κατηγορία 2
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση – Κατηγορία 1
· *** Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**